

YAPIM İŞİNİN ADI :		TÜRKSAT A.Ş. DIŞ NİZAMİYE KEŞİF ÖZETİ	EK-1	
SIRA NO	POZ NO		Miktarı	Birimi
1	-	Çelik Uygulama Projesinin Hazırlanması	-	-
2	14.015/1	Patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kayada geniş derin kazı yapılması	50	m3
3	SNBF.27	Şantiye sınırları dışına kamyonla kazı malzemesi nakli	73	ton
4	21.011	Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı	132	m2
5	23.014	Nevrüllü beton demiri (Q20-16-12)	2	ton
6	16-058/1A	BS.20 (B.225 betonu), Satın alınan ve beton pompasıyla basılan hazır beton	33	m3
7	23.101	Çelik çubuk ve çelik sac karkas (çerçeve) inşaat yapılması yerine tespiti	53	ton
8	özel 1	6+8 Reflekte temberli lamine cam takılması	795	m2
9	özel 2	Granit kaplama yapılması	127.80	m2
10	18.071/3	Yatay delikli (19x19x13,5 cm) boyutlarında fabrika tuğlası ile yarım tuğla duvar yapılması (10.004 harcı ile)	43.80	m2
11	27.501	Alt tabakası 250 kg çimento dozlu, üst tabakası 300 kg çimento dozlu harçla düz sıva yapılması	103.60	m2
12	19-055/C2	(Dik Çekme dayanım>=200 Kpa-TR200) 5 cm ekstrüde polistren köpük ısı yalıtım Levhaları ile dış duvarların dıştan ısı yalıtımı ve ısı yalıtım sıvası yapılması	27.90	m2
13	27.581	200 dozlu çimento harçla tesviye tabakası yapılması	10`60	m2
14	19.053/2	Zemine oturan döşemelerde 4 cm kalınlıkta ekstrüde polistren köpük ile ısı yalıtımı yapılması	10`60	m2
15	18.470	Geotekstil keçe serilmesi (250 gr/m²)	10`60	m2
16	27.583	2,5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması	10`60	m2
17	26.196/4/MK	330x330 mm ebadında 1.sınıf-parlak granit seramik karolarla fugalı duvar ve cephe kaplaması yapılması	10`60	m2
18	27-525	Alçı sıva yapılması	27.90	m2
19	27-528/2	Sıva üzerine saten alçı kaplama yapılması	27.90	m2
20	25-048/3C	Saten alçılı yüzeylere astar çekilerek iki kat seramik/cam küre katkılı ipekmat iç cephe boyası yapılması	27.90	m2
21	27-535	Kireç-çimento karışımı harçla tavan sıvası yapılması	10`60	m2
22	19-046/8	4,3 mm kalınlıkta bir yüzü mineral kaplı polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtülerle, hafif metal çatı üstüne ve % 5 eğimden büyük üzerinde gezilmeyen teras çatılarda ısı yalıtım plakları üzerine yapıştırma ve mekanik tespit yöntemleri ile tek k	10`60	m2
23	18.233/A	Ahşap çatı üzerine 0,66 mm bakır levhadan çatı örtüsü yapılması	10`60	m2
24	23-152	Kare dikdörtgen profillerle kapı pencere yapılması	19	kg
25	25-136	Demir madeni imalatın korozyona karşı 1 kat boyanması	2	m2
26	23-244/L1	Isı yalıtımlı alüminyum doğrama imali (elektrostatik toz boyalı)	72	kg
27	28-097	Madeni konstruksiyona çıta ile 4+4 mm kalınlığında normal düz cam takılması	1	m2
28	özel 3	Kilit kol çift açılır ispanyolet ve menteşe takılması	4	adet
29	075-103	Alaturka hela taşı (fayans ekstra sınıf) plastik sifonlu, 50x60 cm Lavabo tesisatı ihzarat %60	2	adet
30	071-211	Fayans lavabo (birinci sınıf), 50x60 cm konsollu Ayaklı TK Lavabo tesisatı ihzarat %60	2	adet
31	özel 4	İç kapılara 1. sınıf beyaz çam kerestesinden tek taraflı prese kasa ve pervaz yapılması ve yerine konulması	5	adet

32	23-243/23A	30x30cm ebadında 0,70mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcı sistem asma tavan yapılması	45	m2
33	742-532	ATY2-4x18 W (Çift parabolik parlak reflektörlü) dekoratif amaçlı asma tavan armatür	86	adet
34	735-101	Priz sörti	2	adet
35	736-301	Etanş kurşunsuz antigron (NYM) - normal sörti	6	adet
36	727-411	Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo-3,2,5 mm2	30	mt
37	24-055	0,50 mm bakır levhadan 30x40x30 cm ebadında yağmur suyu haznesi yapılması ve yerine tespiti	41	adet
38	özel 5	Kuş kovucu	1	adet
39	özel 6	Mevcut çelik konstrüksüyon çatının sökülmesi ve istenilen alana taşınması	1	adet

