



▶ Ürün Kodu : ERTS91CB3DP-2.4MM

▶ Ürün Türksat Kodu : TKS-FOM-56

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Tüp çapı	0,9 ± 0,05 mm
Tüp malzemesi	LSZH-HFFR (Low smoke IEC-61034), (Zero Halogen IEC60754-1) FRNC (Flame retardant IEC-60332-1-2) (Non-corrosive IEC-60754-2)
Tüp rengi	RAL 9010 (Beyaz)
Fiber tipi	ITU-T-G.657 B3- SM
Teknik Özellikleri	ITU-T-G.657 B3 fiber tipi özelliklerini sağlamaktadır.
Fiber Sayısı	1
Fiber Kaplama rengi	Kırmızı
Kablo çapı	2,4 ± 0,1 mm
Dış kılıf et kalınlığı	0,4 mm ± 0,05 mm
Dış kılıf malzemesi	LSZH-HFFR (Low smoke IEC-61034), (Zero Halogen IEC60754-1) FRNC (Flame retardant IEC-60332-1-2) (Non-corrosive IEC-60754-2)
Dış Kılıf rengi	Pantone 2925 – RAL 5012 Lichtbau (Turkuaz) veya Açık Fildişi RAL 1015
Aramid İplik Miktarı	Minimum 1gr/m
Dizayn	Jelsiz kuru tip
Ağırlık	6 ± 0,5 kg/km

#### MEKANİK ÖZELLİKLER

Çekme kuvveti	400 N - 1 dk- Montaj 200 N – 10 dk- Çalışma	IEC 60794-1-2-E1
Bükme	Minumum 5 mm - Montaj Minumum 7,5 mm - Çalışma	IEC 60794-1-2-E11
Ezme	400 N - Montaj 200 N – Çalışma	n IEC60754-1)
Darbe	3N	IEC 60794-1-2-E4
Çalışma Sıcaklığı	-25 C / + 70 C - Çalışma -10 C / + 60 C - Montaj -25 C / + 70 C - Depolama	IEC 61300-2-22
Alev Dayanımı	Standardı sağlamaktadır.	IEC 60332-1-2