

## QIANHONG

### Fiber Optik Ek Kutusu (1-12 Kaset, 288 PORT)



Fiber optik ek kutusu, havai ve doğrudan toprağa gömülü uygulamalarda optik kablo liflerini eklemek ve branşlamak için yaygın olarak kullanılır. Ek Kutusu basit bir iç yapıya sahiptir. Ek Kutusu kolay kuruluma ve kolayca açılıp kapatılabilecek, basınca dayanıklı ve su sızdırmayacak şekilde tasarlanmıştır.

Kutu montajı için özel bir eğitim gerekmemektedir.

Kutu uzun ömürlüdür ve anti-UV malzemeleriyle yüksek kalitede plastikten imal edilmiştir. Kaliteli ve uzun servis ömrüne sahip bir ek kutusudur.

Her bir Ek kasetinde 12+12=24 adet fiber eki yapılabilmekte maksimum 12 kasetli ek kutusun da 288 porta kadar ek yapılabilir.

**216 PORT (9 KASETLİ) FİBER OPTİK EK KUTUSU ( QIANHONG ) ORT- M9AX-216-FOM 24**

**288 PORT (12 KASETLİ) FİBER OPTİK EK KUTUSU ( QIANHONG ) ORT- M9AX-288**

**QIANHONG FİBER OPTİK EK KUTUSU ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

	<b>Kubbeli Tip Fiber Optik Ek Kutusu</b>
<b>Malzeme</b>	<b>Kutu kubbe + ana gövde : Polypropylene(PP)</b> <b>Kelepçe : Polyamide(PA)</b> <b>Fiber Ek Kasetleri : ABS</b>
<b>Uygulanabilir Kablo Çapları (mm)</b>	<b>Oval port: <math>\Phi 10 - \Phi 25</math></b> <b>6 yuvarlak ports: <math>\Phi 6 - \Phi 25</math></b>
<b>Port sayısı</b>	<b>1 oval port + 6 yuvarlak port</b>
<b>Kasetteki maksimum ek kapasitesi</b>	<b>12+12= 24 fiber (tek fiber lifi)</b>
<b>FO Ek Kutusu maksimum kapasitesi</b>	<b>288 fiber (tek fiber lifi)</b>
<b>Sızdırmazlık Tipi</b>	<b>( IP-68 ) FO Ek Kutusu ile Kablo portları arasında Isı Büzüşmeli Hortum sağlanmaktadır.</b>
<b>Boyutlar (mm)</b>	<b>535x çap 271 mm</b>
<b>Ağırlık (kg)</b>	<b>Bütün aksesuarları ile birlikte 288 fiber ek kutusu 4.3kg</b>
<b>Ürün Paketleme Bilgisi</b>	<b>Her ek kutusu karton kutu içerisinde,</b> <b>4 ek kutusu ayrıca karton içerisinde</b> <b>4 ek kutusu birarada 0.15 m<sup>3</sup></b>



EK Kutusu İçerisinde Bulunan ilave Malzemeler ve Miktarları	
Türkçe kullanma kılavuzu	1 Adet
Ek kutusu tabanı ile kapağı arasında kullanılan conta	1 Adet
Ek kaseti 192 port için 8 kaset / maksimum 288 port 12 kaset	Kapasitesi kadar
Kaset tutturma bağı	1 Adet
Çatal mandal	1 Adet
15'er cm uzunluğunda ısıyla büzüşen hortum (iç ve dış kılıf kablo çaplarına uygun)	Yeterli miktarda
Oval giriş için 15 cm uzunluğunda ısı ile büzüşen hortum	1 Adet
Fiber tüp tutturma bağı (her bir kaset için)	6 Adet
Alkollü temizleyici mendil	2 Adet
Nem alıcı	2 Adet
Zımpara	1 Adet
Vinil bant	1 Adet
Metalli kabloların topraklama için 30cm boyunda bakır kablo	3 Adet
Isı ile büzüşebilen 6cm boyunda ek koruyucu (her bir kaset için) <b>8 kasetli ek kutusunda 200 adet</b>	Yeterli miktarda
Fiber tüp için hortum veya spiral (kablo ucundan kaset girişine kadar)	Yeterli miktarda
Fiber ve tüplerinin ayırt edilebilmesi için numara bant	1 Takım
Alüminyum kablo koruma bandı (10x15cm)	4 Adet
Fiber kabloların istavroz demirine tutturulması için karbon katkılı kablo bağı	6 Adet
İstavroz demiri ve gerekli (cıvata, kablo bağı vb.) tutturma malzemeleri	opsiyonel
Ek kutusu ile istavroz arasına topraklama bağlantısı için 16 mm <sup>2</sup> kesitli bakır kablo	opsiyonel
Montaj için 2 noktadan tutturma demiri	opsiyonel





