TÜRKSAT

E | L | E | C | T | A

TKS-RFP-02

ELECTA / SPT12-3W

Özellikler:

* 1218 MHz'e kadar geniş bant frekans aralığı
* A Sınıfı ekranlama faktörü
* Tamamen lehimli gövde, optimum elektriksel performans sağlar
* Müşterinin isteğine göre farklı teknik gereksinimler tasarlanabilir

	Frekans (MHz)	SPT12-3W 3-Yollu
Max. Geçiş Kaybı (dB)	5-1218	7
Empedans	5-1218	75 ohm
İzolasyon (Min.) (Tüm Portlar) (dB)	5-40	30
	40-470	27
	470-1000	26
	1000-1218	19
Geri Dönüş Kaybı (Tüm Portlar) (dB)	5-1218	16
Ekranlama Faktörü (dB) EN 50083-2	5-30	85
	30-470	80
	470-1000	75
	1000-1218	75
Dalgalanma Bağışıklığı (İç İletken Girişi-İç İletken Çıkışı)	1kV (EN 61000-4-5, EMC Class 2, Level 2'ye göre Aşırı Gerilim)	
Konnektör Tipi	F-Female (IEC 61169-24)	
Belge	CE Sertifikası	
Gövde	Çinko döküm/Nikel kaplama/Lehimli çelik arka kapak	
İç İletken	Nikel veya CuSn kaplamalı berilyum bakır	
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +60°C	
Boyut	(LxWxH)	74x49x15 mm
Ağırlık	42g	

Electa International Dwc-Llc
Business Center A3 Block 3rd Floor Office 0358 Dubai World Central P.O. Box: 390667 Dubai UAE