

## BÜYÜK BOY BİNA DAĞITIM KUTUSU

MZ SİSTEM/BÜYÜK BDK-MZ



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

<b>Ürün Ölçüleri</b>	Y 500 x G 650 x D 200 mm (Gövde 180 mm Kapak 20 mm)
<b>Ana gövde sacı ve Kapak Sacı</b>	En az 0,8 mm kalınlığında DKP A1 sac kullanılmıştır.
<b>Kapı binisi sacı Sacı</b>	En az 1 mm kalınlığında DKP A1 sac kullanılmıştır.
<b>Arka Sacı (Delikli Montaj Sacı)</b>	En az 0,9 mm kalınlığında galvaniz sac kullanılmıştır (TSE 822 ve/veya TSE EN10346 standardına uygundur.)
<b>Renk</b>	Boya ISO 12944-2 ye göre C1 Sınıfı , Ral-9016 Epoksi Polyester dayanımlı pütürlü boya olacaktır.
<b>Kilit</b>	Kaplama 65 ± 15 mikron kalınlığında olacaktır
<b>Elektriksel Aksamlar</b>	Mesan 055 Asma Kilit Hamili İspanyolet Sistemli Kilit
<b>Kablo Giriş/Çıkış Yuvaları</b>	1 adet 1x6 A Otomatik Sigorta C tipi, 220 Volt Topraklı Priz ve topraklama bağlantısı tesis edilmiştir.
	Sol ve sağ üst yüzeylerin köşelerine birer adet 15mm çapında körüklükablo rakoru, sağ üst yüzeyin köşesine ve sağ yan yüzeyin köşesine 30*120mm fırçalı kablo girişleri, alt yüzeyin sağ ve sol tarafına birer adet patlatmalı kablo girişi

Dolapların kapak yüzeylerine Türksat'ın kurumsal renklerine uygun Türksat logosu, Türksat yazısı ve telefon numarası yazılmıştır.

Dolap kapak iç kısmına projelerin konulabileceği A4 ebadında plastik düzenleyici konulmuştur.

Dolapların sol iç yan yüzeyinde fiber optik sonlandırma için açılır kapanır mekanizma (ek kaseti için) mevcuttur.