

PRODUCT SPECIFICATION

DATA TV ISOLATOR (PRIS-204DTV-TG)

TKS-RFP-04 HT/PRIS-204DTV-TG DATA-TV BÖLÜCÜSÜ

GENERAL SPECIFICATION



DATA TV BÖLÜCÜSÜ-GALVANİK İSOLATÖRLÜ

	MHz	TV	DATA
Geçiş Kaybı -Insertion Loss (Min.) dB	5-85	35
Geçiş Kaybı -Insertion Loss (Max.) dB	5-1218	6,5
	110-1218	7,0
İzolasyon-Isolation (Min.) dB.	5-85	40	40
	110-1000	20	20
	1000-1218	18	18
Geri Dönüş Kaybı-Return Loss (In-Out Min.) dB.	15-1000	16	
	1000-1218	14	
Ekranlama Faktörü-Screening effectiveness EN 50083/2	5-300	85 dB.	
	300-470	80 dB.	
	470-950	75 dB.	
	950-1218	55 dB.	

Galvanic Isolation-Galvanik İzolasyon-60 saniye (60 seconds)	2120 V DC / 0,7 mA	
	230 V AC / 2 mA	
Empedans-Impedance	75 ohm	
DC Blok-Blocking Capacitors	All Ports	
Konnektör-Connector	F-Female	
Gövde-Housing	Min. 1.5 mm White plated	CuSn
İç İletken-Center conductor	Gold	