

ORTA BOY BİNA DAĞITIM KUTUSU

MZ SİSTEM/ORTA BDK-MZ

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**

Ürün Ölçüleri	Y 500 x G 400 x D 200 mm (Gövde 180 mm Kapak 20 mm)
Ana gövde sacı ve Kapak Sacı	En az 0,8 mm kalınlığında DKP A1 sac kullanılmıştır.
Menteşeler	En az 1 mm kalınlığında DKP A1 sac kullanılmıştır.
Arka Sacı (Delikli Montaj Sacı)	En az 0,9 mm kalınlığında galvaniz sac kullanılmıştır (TSE 822 ve/veya TSE EN10346 standardına uygundur.)
Renk	Boya ISO 12944-2 ye göre C1 Sınıfı , Ral-9016 Epoksi Polyester dayanımlı pütürlü boya olacaktır. Kaplama 65 ± 15 mikron kalınlığında olacaktır
Kilit	Mesan 055 Asma Kilit Hamili Çeyrek Dönüslü Kilit
Elektriksel Aksamlar	1 adet 1x6 A Otomatik Sigorta C tipi, 220 Volt Topraklı Priz ve topraklama bağlantısı tesis edilmiştir.
Kablo Giriş/Çıkış Yuvaları	Sol ve sağ üst yüzeylerin köşelerine birer adet 15mm çapında körüklükablo rakoru, sağ üst yüzeyin köşesine ve sağ yan yüzeyin köşesine 30*100mm fırçalı kablo girişleri, alt yüzeyin sağ ve sol tarafına birer adet patlatmalı kablo girişi

Dolapların kapak yüzeylerine Türksat'ın kurumsal renklerine uygun Türksat logosu, Türksat yazısı ve telefon numarası yazılmıştır.

Dolap kapak iç kısmına projelerin konulabileceği A4 ebadında plastik düzenleyici konulmuştur.

Dolapların sol iç yan yüzeyinde fiber optik sonlandırma için açılır kapanır mekanizma (ek kaseti için) mevcuttur.

BLUETEL TELEKOMÜNİKASYON VE ENERJİ SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş

ESETEPE MAH.BÜYÜK DERE CAD. NO.209 TEKFEN TOWER KAT 8 OFİS 32 LEVENT İSTANBUL

TEL:(212)6032081 FAX:(212)6032084 info@bluetel.com.tr www.bluetel.com.tr