



Türksat Flyaway Anten, 74 cm ve 98 cm seçenekleriyle sunulan hızlı kurulum ve işletim için tasarlanmış tam otomatik, motorize uydu uplink sistemidir.

Ultra yüksek performanslı tek parçalı anten tamamen otomatiktir ve zorlu ortamlarda bile tek tuşla birkaç dakika içerisinde uyduya otomatik bağlanma özelliğine sahiptir.

Son teknoloji sistemi sayesinde hafif olan; ekonomik ve kesintisiz uydu iletişimi sağlayan **6/25 MBPS (UP/DOWN) HIZI** Ticari ve askeri pazardaki uydu haberleşme uygulamaları için en ideal seçeneklerden biri olan Türksat Flyaway Anten, 6/25 Mbps (up/down) hızında internet bağlantısı sunmaktadır.

Özellikle uydu üzerinden IP veri iletişimi için video-ses iletimi de dahil olmak üzere geliştirilmiştir.




- Motorlu Azimuth ve Elevasyon Entegre Anten Kontrol
- Uydu 2-4 Dakika
- Hızlı Kurulum
- Darbeye Dayanıklı ve Tekerlekli Taşınabilir Kabin
- Karbon Fiber Anten
- Hafif Tasarım

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanizma	: Azimut ve Elevasyon
Sensörler	: GPS, Pusula, Eğim Ölçer
Frekans Aralığı (RX)	: 19.7 - 20.20 GHz
Frekans Aralığı (TX)	: 29.50 - 30.00 GHz
Kazanç (RX)	: 42.2 dBi @ 20.2 GHz
Kazanç (TX)	: 45.2 dBi @ 30.0 GHz
Azimuth Aralığı	: +/- 180°
Azimuth Hızı	: 18°/san.
Elevasyon Aralığı	: 0 - 80°
Elevasyon Hızı	: 10°/san.
Polarizasyon	: Dairesel
Reflektör Çapı	: 74 cm - 98 cm
Çalışma Sıcaklığı	: <b>Dış Ünite</b> -15°C ~ +50°C <b>İç Ünite</b> 0°C ~ +50°C
Ağırlık	: 45 kg
Ebatlar (En x Boy x Yükseklik)	: 94 cm x 108 cm x 39 cm (Kapandığında)

#### ENERJİ

Dış-İç Ünite Bağlantısı	: Çift kablo
Anten Kontrol Ünitesi	: Rack tipi
Çalışma Voltajı	: 220V AC ±%10



#### ZOR KOŞULLARDA HIZLI VE KOLAY KURULUM

Hızlı kurulum ve operasyon için tasarlanan Türksat Flyaway Anten, zor koşullarda hızlı ve kolay kurulum imkânı sunarken motor ünitesi ve sistem kutusu olmak üzere iki kutudan oluşmaktadır.



#### DARBEME DAYANIKLI

Darbeye dayanıklı ve tekerlekli taşınabilir kabin, dış mekân elektroniğini kötü hava etkilerine karşı korur.

